

**NODROŠINIET LABĀKU APĢĒRBU KOPŠANU AR MŪSU
GLUDINĀŠANAS DĒLI**

Gludināšanas dēlis atvieglo jūsu apģērba burzījumu likvidēšanu. Iebūvējamais un regulējamais (gan horizontāli, gan vertikāli) gludināšanas dēlis nodrošina labākus rezultātus un jūsu apģērba kopšanu.

Priekšrocības un funkcijas**VIEGLA APSTRĀDE AR TVAIKU AR LOKANO UZGALI UN PAMATPLATI**

Nav problēmu apstrādāt ar tvaiku apģērbus ar izturīgo uzgali un Glissium™ pamatplati. Pret skrāpējumiem noturīgā un viegli slīdošā konstrukcija nodrošina komfortablu lietošanu optimālai apstrādei ar tvaiku.

- 1,8 m garš un 180° leņķī pagriežams strāvas vads
- Vertikāla tvaika strūkļa
- Izsmidzināšanas funkcija
- Atkaļķošanas sistēma
- Maināmi temperatūras iestatījumi

LIKVIDĒJIET APĢĒRBĀ 99,99 % BAKTĒRIJU AR TVAIKU*

Nodrošinot ne tikai apģērbus burzījumu likvidēšanu, tvaiks var arī atsvaidzināt un tīrīt apģērbus, likvidējot 99,99 % baktēriju 1 minūtes laikā. Tagad jūs varat pagaidīt ilgāk līdz mazgāšanai, saudzējot drēbes un apkārtējo vidi un apstrādājot apģērbus ar tvaiku.

**SEŠI TVAIKA IESTATĪJUMI NODROŠINA PRECĪZU, MĒRĶĒTU APĢĒRBA
KOPŠANU**

Neatkarīgi no auduma apģērbs vienmēr būs pareizi apstrādāts ar sešiem tvaika iestatījumiem un Eko funkciju. No kokvilnas līdz akrilam, jūs varat izvēlēties piemērotu saudzīguma pakāpi katra apģērba veida precīzai, smalkai apstrādei ar tvaiku.

VEICIET APSTRĀDI AR TVAIKU ILGĀK AR LIELĀKU ŪDENS TVERTNI

Veiciet apstrādi ar tvaiku ilgāk ar mūsu lielākā izmēra ūdens tvertni. 2,5 litru ietilpība nodrošina lielāku apstrādes ar tvaiku laiku un uzpildi bez liekām raizēm. Pilnīgi noņemama, to ir daudz vienkāršāk lietot nekā ierīci ar fiksētu tvertni.

Produkta specifikācija

Pamatkrāsa	Zila
Pārklājums	keramisks
Ūdens tvertnes ietilpība, l	2.5
Vertikālais tvaiks	ir
Atkaļķošanas sistēma	ir
Pašattīrīšanas funkcija	nav
Tvaika kontrole (pretpilēš.)	nav
Indikators	No
Thermal cut-out	Yes
Strāvas vada garums, m	1.8
Neto svars, kg	5.06
Jauda, W	1800
Tīkla spriegums, V	220-240
Produkta numurs	910 003 710
Svītru kods	7332543846047

