

WD 5 P V-25/8/35 (YYY) *EU

WD 5 P V-25/8/35 ir lieliska izvēle, pateicoties tās izcilajai iesūkšanas jaudai, 25 litru plastmasas tvertnei, iebūvētajai strāvas kontaktligzdai, 8 metru vadam un 3,5 metrus garajai iesūkšanas šļūtenei.



Pasūtījuma Nr.

1.628-372.0

- Plakanais filtrs ar patentētu filtra izņemšanas tehnoloģiju
- Filtra tīrīšana
- Piederumu uzglabāšana, tostarp šļūtenes novietošana uz iekārtas korpusa

Tehniskie dati

EAN kods		4054278876566
nominālā ieejas jauda	W	1100
Integrētās līgzdas nominālā ieejas jauda	W	min. 100 - maks. 2100
Sūkšanas jauda*	W	280
Vakuums	mbar	maks. 260
Gaisa plūsma	l/s	maks. 70
Tvertnes tilpums	l	25
Tvertnes materiāls		Plastmasa
Strāvas kabelis	m	8
Standarta piederuma ID (iekšējais diametrs)	mm	35
Barošanas spriegums	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Skaņas spiediena līmenis	dB(A)	73
Krāsa		dzeltēna
Svars bez piederumiem	kg	8,8
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	12,6
Izmēri (G x P x A)	mm	418 x 382 x 653

Standarta piederumi

Iesūkšanas šļūtenes garums	m	3,5
Iesūkšanas šļūtenes tips		ar izliektu rokturi
Iesūkšanas šļūtenes materiāls		Plastmasa
Noņemams rokturis ar elektrostatisko aizsardzību		■
Iesūkšanas cauruļu daudzums	Gabals(i)	2
Iesūkšanas cauruļu garums	m	0,5
Iesūkšanas cauruļu nominālais platums	mm	35
Iesūkšanas cauruļu materiāls		Plastmasa
Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis		Pārslēdzams
Uzgalis spraugām		■
Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem		■
Flisa filtra maiss	Gabals(i)	1
Plakanais filtrs		izņemamā filtra kastē
Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas		■
Filtra tīrīšanas funkcija		■
Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)		■
Jaudas kontrole		■
Pūtēja režīms		■
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos		■

Šjūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa



Vieta sīku detaļu uzglabāšanai



Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"



Āķis strāvas kabelim



Novietošanas stāvoklis



Piederumu novietne uz iekārtas



Izturīgs buferis



■ Iekļauts piegādes komplektācijā



Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiem

- Netīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta
- Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.



Izcila filtra tīrīšana

- Pēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni.
- Iesūkšanas jauda tiek ātri atjaunota.



Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģija

- Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, neņemot saskarē ar netīrumiem.
- Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.

PIEDERUMI PAREDZĒTI WD 5 P V-25/8/35 (YYY) *EU

1.628-372.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PUTEKĻU SŪCĒJI				
Filtri				
Plakans, ielocīts filtrs	1	2.863-005.0	Plakans kroku filtrs daudzfunkcionāliem Kärcher mājās un dārza putekļsūcējiem no MV 4 līdz MV 6 un WD 4 līdz WD 6. Iegūšana ierīces paredzētajā filtru kastē ļauj filtru nomainīt, nesaskaroties ar netīrumiem.	■
Flat-pleated filter Renovation WD 4-6	2	2.863-354.0		□
Filter bag Renovation WD 4-6	3	2.863-355.0		□
Flisa filtru maisiņš	4	2.863-006.0	Īpaši plīsumu izturīgi flisa filtru maisiņi ar augstiem putekļu aiztures rādītājiem. Ievērojami garāki sūkšanas intervāli, salīdzinot ar papīra filtru maisiņiem. Visiem daudzfunkcionālajiem Kärcher mājās un dārza putekļsūcējiem no MV 4 līdz MV 6 un WD 4 līdz WD 6.	□
Uzgaļi				
Pārslēdzams grīdas uzgalis slapju un sausu netīrumu savākšanai ar iebūvētu stiprinājumu	5	2.863-000.0	Pārslēdzama mitrā un sausā vakuuma sprausla perfekta netīrumu sūkšanai. Viegli pielāgojama mitriem vai sausiem netīrumiem, izmantojot pēdas slēdzi. Visiem Kärcher mājās un dārza universālajiem putekļu sūcējiem.	■
Crevice nozzle extra long WD *ww	6	2.863-306.0	Pilnībā pārveidota īpaši gara plaisas sprausla. Ideāli piemērota grūti pieejamām vietām automašīnās (piemēram, spraugām un plaisām/ savienojumiem). Piemērotavisiem Kärcher mājās un dārza daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem.	□
Uzgalis automašīnām iepakojumā	7	2.863-316.0	Garantēti ātra, vienkārša tīrīšana ar putekļsūcēju: Ar uzgali automašīnām varat ērti un rūpīgi notīrīt tekstila virsmas automašīnā un mājā.	□
Upholstery nozzle WD/SE	8	2.863-398.0		□
Piederumu komplekti				
Auto salona tīrīšanas komplekts *WW	9	2.863-304.0	Sākot no laipas un sēdekļiem līdz automašīnas bagāžniekam: īpašais Kärcher mājās un dārza daudzfunkcionālo putekļu sūcēju piederumu komplekts nodrošina lielisku automašīnas salona tīrīšanu.	□
Household kit	10	2.863-356.0		□
Birstu komplekts automašīnām	11	2.863-221.0	Iesūkšanas suku komplekts ļauj rūpīgi iztīrīt automašīnas paneļus, paklājus, mīkstās virsmas utt., un tas ir piemērots lietošanai uz visiem materiāliem. Visiem mājās un dārza universālajiem putekļu sūcējiem.	□
Vakuuma komplekts elektriskiem rīkiem	12	2.863-112.0	Pārvietojama sūkņēšanas šļūtene (1 m), ietilpst arī adapteris šļūtenes savienošanai ar elektrisko rīku putekļu izplūdes izeju (piemēram, elektrisko zāģu, smalcinātāju, urbju, ēveļu u. c.). "Dari pats" tīrībai.	□
Īpašai izmantošanai				
Rīks urbšanas putekļu savākšanai mājai un dārzam *int	13	2.863-234.0	Jaunais aksesuārs mūsu daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem WD 2-6 ļauj droši un bez putekļiem izveidot caurumus parastajās sienā un griestu virsmās. Urbšanas putekļus iesūc tieši no urbuma.	□
Šļūtenes pagarinājums	14	2.863-305.0	3,5 m garš iesūkšanas šļūtenes pagarinājums ir piemērots visiem Kärcher universālajiem putekļsūcējiem no mājās un dārza sērijas un nodrošina lielāku darbības rādus un pārvietošanās brīvību.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ○ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI WD 5 P V-25/8/35 (YYY) *EU
1.628-372.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PUTEKĻU SŪCĒJI				
Īpaši izmantošanai				
Iesūkšanas caurules pagarinājums WD ID 35 *ww	15	2.863-308.0	Praktiska pagarinājuma iesūkšanas caurule lielākam darbības diapazonam. Iesūkšanas caurules pagarinājums ir īpaši ieteicams lietošanai vietās, kur grūti piekļūt, piemēram, augstiem griestiem.	☐

☒ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.